



Spezifikationen und Preise: RB Mini 100

ROV Abmessungen	Länge	370 mm
	Breite	290 mm
	Höhe	280 mm
ROV Gewicht		ca. 6,8 kg
Tiefenbereich		bis 70 m
Antrieb	Vertikalmotor	1x (0,9 kg)
	Horizontalmotor	2x (0,9 kg/Stck.)
	Propeller und Schutz	60 mm Durchmesser
	Geschwindigkeit	0-1m/sec oder 0-1,94 Knoten
	im Wasser	0°- 30° C
Zulässige Betriebstemperatur		0°- 30° C
Kabel (Umbilical)	Länge	100 m
	Durchmesser	7,4 mm
	Typ	neutraler Auftrieb
	erlaubte Wassertemperatur	0°- 30° C
Kabeltrommel		mit Schleifkontakt
ROV Deckeinheit und Stromversorgung		Hauptversorgung
		Handkontroll-Joystick
		Licht
		Kabel (Umbilical)
		1 RCA Videoausgang
		LED Monitor
Elektrik	Eingangsstecker am ROV	5 Nadel-Mehrfachstecker
	Stromversorgung	220-240VAC 50Hz
	Kabelspannung	bis zu 400 VDC
	Stromverbrauch ohne Zusatzausstattung	300 Watt

Unterwasser-Ortung und Bergung Handel mit Ausrüstung

www.sandyair.org

UID: ATU 57210039

office@sandyair.com T: +43 699 1899 9917 F: +43 5262 63316

RAIFFEISEN LANDES BANK TIROL

IBAN: AT383600000003511557 BIC/SWIFT: RZTIAT22

Konstruktion	Rumpfkonstruktion	Kunststoff
Licht	Frontscheinwerfer	4x 10 Watt LED/Lampen
Kamera vorne	sw / Farbe	Farbe
	Auflösung	600 Linien
	Lichtempfindlichkeit	0.3 Lux
	Kameralinse	Weitwinkel
	Fokus	manuell einstellbar
	Schwenkwinkel	180°
	Videoformat	PAL Composite

Preise

RB Mini 100 mit 100 m Kabel	Euro 5 000
Greifer	Euro 1 600
Laserpointer	Euro 400
2 Tage ROV Pilotenausbildung am Standort des Käufers	Euro 1 400 zuzgl. Anfahrt, Unterkunft und Verpflegung

Preise zuzüglich Ust., Zoll und Versand

Verpackung	Versandboxen	Deckeinheit in AMRE Koffer
		ROV & Kabel in Holzkiste
	Versandgewicht	32 kg
Gewährleistung	Beschränkte Garantie	2 Jahre

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Preise ohne Vorankündigung zu ändern.